

ATH-Frame Lift 35FZ

Produktbilder



Beschreibung

- Hochwertige und robuste Doppelscherenhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil
- Sehr niedrige Überfahrhöhe von nur ca. 105 mm
- Geeignet für die Montage und Nutzung auf dem Boden und den optionalen bodenebenen Einbau (Unterflur-Kit)
- Gleichlaufkontrolle über doppeltes Master- und Slave-System, Lichtschranke und doppelte hydraulische Absenkverriegelung (keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich)
- Mit mechanischem Kipphebelsystem, um mit voller Kraft von unten heben zu können
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, CE-Stop und Signalton beim Senken
- Bestens geeignet für Lackier- und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste

Zusätzliche Informationen

Tragfähigkeit	3,5 t
Hubhöhe	1.900 mm
Auffahrhöhe	105 mm
Fahrschienenlänge	1.547 – 2.270 mm
Fahrschienenbreite	625 mm
Antriebsleistung	2,6 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 50 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 2.500 x 2.500 x 180 mm

